

Thermano

Opis produktu	hrúbka (mm)	Súčiniteľ tepelnej vodivosti U [W/m ² ·K]	Tepelný odpor R [m ² ·K/W]	Jednotka odberu	množstvo dosky / balík	m ² / balík	m ³ / balík	Cena za m ² bez DPH	Cena za m ² s DPH	Cena za balík bez DPH	Cena za balík s DPH
TOP 1200 x 2400 mm	40*	0,52	1,91	balík	30	86,40	3,46	11,00 €	13,20 €	950,40 €	1 140,48 €
	50	0,43	2,34	balík	24	69,12	3,46	12,00 €	14,40 €	829,44 €	995,33 €
	80	0,27	3,65	balík	15	43,20	3,46	16,20 €	19,44 €	699,84 €	839,81 €
	100	0,22	4,52	balík	12	34,56	3,46	19,00 €	22,80 €	656,64 €	787,97 €
	113	0,2	5,08	balík	10	28,80	3,25	21,50 €	25,80 €	619,20 €	743,04 €
	120	0,19	5,39	balík	10	28,80	3,46	23,00 €	27,60 €	662,40 €	794,88 €
Thermano Agro BASIC 1200mm	50*	0,43	2,34	balík	24	115,20	5,76	13,00 €	15,60 €	1 497,60 €	1 797,12 €
	80*	0,27	3,65	balík	15	72,00	5,76	18,00 €	21,60 €	1 296,00 €	1 555,20 €
	100*	0,22	4,52	balík	12	57,60	5,76	21,00 €	25,20 €	1 209,60 €	1 451,52 €

λ_D
0,023 W/m·K

* minimálne jednorazový odber uvedených rozmerov je 2000 m²


** rabatové podmienky na dopyt

Podmienky dodania

Predaj len na celé balíky. Minimálna jednotka odberu je balík.

Dosky v iných rozmeroch, než sú štandardné (v dĺžke 2400 - 5000mm) možno len na objednávku.

Tipy zámkov



Pero-drážka/ MASTER

Jednoduché /BASIC

zakladanie/ TOP

Technické parametre

- Koeficient tepelnej vodivosti $\lambda_D=0,023$ [W/m·K]
- Objemová hmotnosť 30 kg/m³
- Odolnosť proti prenikaniu vodnej pary: $\mu = 50-100$
- Maximálna tlak - zaťaženie 150kPa pri 10% deformácii.
- Reakcia na oheň: trieda E podľa EN ISO 11925-2
- Požiarna odolnosť RE 30 / REI 20 - EN 13501-2: 2007 + A1
- CE podľa normy EN 13165:2001; Spĺňa požiadavky smernice EU 2010/31/EU